

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varetype                        | Tilslag til beton, eksponeringsklasse X0, XC1.                                               |
| Byggevareridentifikation        | NovaClay®                                                                                    |
| Tilslaget anvendelse            | Fremstilling af beton til brug i bygninger, veje og andre anlægsarbejder                     |
| Firmanavn og adresse            | NovaClay A/S. Vestergade 25, 4130 Viby Sj.<br>Produktionssted: Viborg Landevej 1, 9500 Hobro |
| Bemyndiget repræsentant         | Ikke relevant                                                                                |
| System til vurdering af kontrol | 2+                                                                                           |
| Notificerende organ             | Dancert, nr. 1073-CPR-9266                                                                   |
| Reference / standard            | DS/EN 12620:2002+A1:2008                                                                     |
| Produktnavn / identifikation    | NovaClay®                                                                                    |

|                            |                   | Deklareret | Typisk værdi |
|----------------------------|-------------------|------------|--------------|
| Kornstørrelse, kategori    |                   | GF85       |              |
| Kornstørrelsesfordeling    |                   |            |              |
| Gennemfald 125 µm          | wt-%              | >99        | 100          |
| Gennemfald 63 µm           | wt-%              | >90        | 97           |
| Gennemfald 10 µm           | wt-%              | 30-60      | 43           |
| Indhold af finstof         |                   | f90        |              |
| Korndensitet               | Mg/m <sup>3</sup> | 2,6-2,8    | 2,7          |
| Absorption                 |                   | NPD        | NPD          |
| Klorid indhold             | wt-%              | <0,03      | 0,005        |
| Organisk materiale, Humus  | Farve             | Lysere     | Lysere       |
| Sulfat-indhold, syreopløst |                   | NPD        | NPD          |
| Total svovl                |                   | NPD        | NPD          |
| Volumenbestandighed        |                   | NPD        | NPD          |

Primære bestanddele Lerminerale, kvarts og kalkfiller.

Ved anvendelse af kalcineret ler som fillermateriale, anbefales at teste på aktuel cementtype, med en passende mængde af kalcineret ler og additiver for opnåelse af de ønskede egenskaber.

Hobro, 27 Oktober 2025

Underskrevet for og på vegne af producenten af:



Kamila Rebas

Kvalitetsansvarlig